



Fließendes Wasser dringt in den Keller ein. Vor der Abdichtung den Untergrund von Trennschichten befreien und mit frischem Wasser säubern und vornässen.



HEYEN Wasserstop 2 aus dem Becher nehmen (mit handschuhgeschützter Hand) und direkt in die Leckage drücken, einige Sekunden festhalten und kräftig in den Untergrund einreiben, bis die Fläche trocken ist.



Den Untergrund erneut mit frischem Wasser satt vornässen.



Ca. 0,5 kg der HEYEN Spezial Schlämme 1 und ca. 0,2 kg frisches Wasser anmischen und mit dem Pinsel aufstreichen.



Sofort danach in die noch frische Schlämme HEYEN Wasserstop 2 mit der flachen Hand kräftig einreiben, bis die Fläche trocken ist.



Jetzt HEYEN Spezial-Flüssig 3 mit dem gereinigten Pinsel satt aufstreichen.



Anschließend wieder ca. 0,5 kg HEYEN Spezial Schlämme 1 und ca. 0,2 kg Wasser anrühren und mit dem gereinigten Pinsel aufstreichen. Diesen Vorgang nach ca. 20 Minuten wiederholen.



Wir gratulieren zu Ihrer Abdichtung gegen fließendes und drückendes Wasser. Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich an Ihr HEYEN BAUCHEMIE Team.

Ich gratuliere zu Ihrer Abdichtung gegen drückendes Wasser!

